

PTT-100



滅菌バックのシール強度を測定

PTT-100は滅菌バッグなどのシール強度測定を行います。
一定速度：300mm/minで測定します。(JIS Z0238)
最大荷重値は100Nです。

USB接続で測定結果をパソコンへ出力

測定データを保存し、USB接続でパソコンへ測定結果データを入力することが可能です。測定データは750個の記録が可能です。
小型なボディで、シーラーの横に設置しても場所をとらず、シール後すぐにシールの結果評価を行える作業環境を構築することができます。

引張試験記録転送データ内容

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. 月、日、年、時、分、秒 | 08/01/08 10:12:13 |
| 2. 最大引張り力、最小引張り力、平均値 | 40N 30N 35N |
| 3. エラー番号 | 50 |
| 4. 作業者名(8文字登録可能) | ABCD1234 |
| 5. 変位毎の引張り力データ | サンプリングデータ 20個/秒 |

主な仕様

電源/消費電力 : AC100V 50/60Hz / 6W
外形寸法 : 幅310mm x 奥行300mm x 高さ195mm
質量 : 約8kg

製造元

富士インパルス株式会社

<http://www.fujiimpulse.co.jp>

本社/営業部
本社ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18
TEL (06)6335-1234 FAX (06)6335-5719

修理アフターサービスのお問い合わせは
TEL (06)6335-1546
FAX (06)6335-5537

東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山2-27-6
TEL (04)7157-7511 FAX (04)7157-7512

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-18-6
大成博多駅前ビル1F
TEL (092)481-8532 FAX (092)481-8641

取扱特約店

発売元 **三井物産株式会社**